

カラム用フィルター



フィルター

数量：5個～
 材質：SUS316、PEEK、PE
 備考：スリーブ*の有無選択可能

- HPLC カラムエンドに用いられるフィルター(フリット)類です。
- HPLC に使用されるほとんどの溶媒に対して安定です。
- 樹脂系素材のフィルターはイオンクロマトグラフィーを始め、タンパク質、ペプチド、核酸等、バイオクロマトグラフィーアプリケーションに最適です。
- No. 12 の球体粉フィルターは圧力損失の抑制に良好な効果が期待出来ます。

※スリーブとは各フィルターの周囲に取り付けられた樹脂リングを差し、パッキンとしてシール機能をもちます。

製品ラインナップ

No.	材質		寸法				入数[枚]	
	フィルター	スリーブ	スリーブ外径 *[mm]	フィルター径 [mm]	厚さ[mm]	濾過精度[μ m]		
1	PEEK		ϕ 5	ϕ 2.5	1.5	2	5	
2			PEEK	ϕ 5	ϕ 3.5	1.5	2	5
3			PCTFE	ϕ 6.5	ϕ 4.75	1.5	2	5
4			PTFE	ϕ 6.5	ϕ 5.0	1.5	2	5
5			応相談	ϕ 7.0~10.0	1.5	2	5	
6	PE		ϕ 5	ϕ 2.5	1.5	2~5 or 10~15	5	
7			PEEK	ϕ 5	ϕ 3.5	1.5	2~5 or 10~15	5
8			PCTFE	ϕ 6.5	ϕ 4.75	1.5	2~5 or 10~15	5
9			PTFE	ϕ 6.5	ϕ 5.0	1.5	2~5 or 10~15	5
10			応相談	ϕ 7.0~10.0	1.5	2~5 or 10~15	5	
11	SUS316	応相談	ID ϕ 2、 ϕ 3、 ϕ 4.6、 ϕ 6、 ϕ 8、 ϕ 10、 ϕ 20 カラム用			0.2、0.5、1、2、10	特注	
12	SUS316 球体粉	応相談	ID ϕ 2、 ϕ 3、 ϕ 4.6 カラム用			0.5、1、2	特注	
13	Titanium	応相談	OD ϕ 2.1 \times 1t			0.5	特注	

上記以外のサイズ、数量等の特注品についてもお気軽にお問い合わせ下さい。